



Ladebox Basis

DIE KOMFORTABLE VORSTUFE INTELLIGENTER LADEBOXEN FÜR DEN PRIVATEN- UND HALBÖFFENTLICHEN BEREICH

Die BELECTRIC Ladebox Basis bietet einen günstigen Einstieg in die Elektromobilität. Sobald Ihre Ansprüche steigen und Sie die „Intelligenz“ für das gesteuerte Laden und Abrechnungsfunktionalitäten nutzen möchten, kann die Ladebox Basis jederzeit über das Plug&Play -System einfach nachgerüstet werden.

PLUG & PLAY SYSTEM

Der Plug & Play Mechanismus ermöglicht den Austausch der Boxen innerhalb weniger Minuten - eine kostenintensive Wartung vor Ort entfällt. Mit der Stand- oder Wandhalterung bieten sich vielseitige Montagemöglichkeiten bei geringem Platzbedarf.

EINSATZ

Zugriff ohne Identifikation - ideal geeignet für Bereiche mit Zugangskontrolle (Parkhäuser, Firmengelände, etc.)



Eigenverbrauchsoptimierung



Smart Grid Ready



Smart Home Ready



EU Type 2



Plug&Play



TECHNISCHE SPEZIFIKATION

AUSLEGUNG

Aufbauart	Stand- oder Wandhalterung (Plug & Play System) Bietet vielseitige Montagemöglichkeiten bei geringem Platzbedarf. Einfach upgrade- oder austauschbar.
Material und Farbe	Edelstahl pulverbeschichtet/Kunststoff, RAL 9006 Weißaluminium seidenglanz/WN 297 weiß
Abmessungen und Gewicht	683 x 512 x 188 mm (H x B x T), ca. 30 kg
Gestaltungsmöglichkeiten	Individuelles Branding möglich
Anzahl Ladepunkte	2 Ladepunkte pro Box 1x Schuko (bis 3,7 kW) und 1x EU-Typ2-Stecksystem (11 oder 14 kW) Alternativ: 2 x EU-Typ2-Stecksystem

EINGANGSGRÖSSEN/STROMANSCHLUSS

Spannung	400V/3-phasig
Vorsicherung	50A Fehlerstromschutzschalter (empfohlen wird FI Typ B)

AUSGANGSGRÖSSEN

Ausgangsspannung/-Strom	230V/400V, 16A (alternativ 20A)
Ausgangsleistung	3,7 kW bis 11 kW (alternativ 14kW)

SICHERHEIT UND UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Schutzart nach EN 60529	IP 44 und IP 54
Konformität	IEC/EN 61851-1 und IEC/EN 61851-2 CE geprüft durch ein akkreditiertes unabhängiges Prüflabor
Stecker-Abziehschutz	Ja, nur für EU-Typ-2 Steckersystem
Sicherung	Selbstrücksetzende Sicherung (patent pending)
Sonstige	Allpolige Abschaltung während StandBy

TECHNIK/KUNDENMANAGEMENT

Status- und Informationsanzeige	LED-Leuchtsignal
Steuerung	Microkontroller gestützt
Optional	<ul style="list-style-type: none"> • Schlüsselschalter • Upgrade auf Ladebox Online



Änderungen, die dem technischen Entwicklungsfortschritt dienen, sind vorbehalten.

BELECTRIC Drive GmbH, Steigweg 24, D-97318 Kitzingen
info@belectric-drive.de, www.belectric-drive.com

Wir bieten Ihnen in unserem umfangreichen Produktportfolio verschiedene Ladeboxen für unterschiedliche Anwendungsgebiete. Je nach Produkttyp besteht die Möglichkeit die **Steckerkonfiguration** und **Design** nach Ihren Wünschen anzupassen. Gerne beraten wir Sie umfassend und helfen Ihnen die passende Lösung für Ihren Bereich zu finden. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Weitere Information finden Sie unter: www.belectric-drive.com.

HOTLINE 0800 06 70 000

BELECTRIC® DRIVE